



HUIPPU-UUTUUS

Lämpöteho (GE 35): 5,3 kW

COP -arvo (GE 25): 4,57

Äänitaso alimmillaan: 19 dB

3 vuoden täystakuu

GE 25-35

M Series

KAUAN ODOTETTU
PERUSPUMPPU HUIPPUOMINAISUUKSILLA

MITSUBISHI ELECTRIC GE 25-35

Tyylikäs muotoilu

GE-malliston yksinkertainen ja tyylikäs muotoilu sulautuu kaikkiin tiloihin. GE mallit ovat myös markkinoiden hiljaisimpia.

**Tasaisempi lämpötila**

GE:n puhaltama lämpö leviää tasaisesti ja miellyttävästi. Tasaisen lämmön ansiosta ihmiset, eläimet ja huonekasvit viihtyvät ja voivat paremmin.

GE sarjassa on vakiona esim. mökeille tarkoitettu +10 asteen ylläpitolämpötila sekä I-save toiminto, johon voidaan ohjelmoida haluttu säästölämpötila. I-save toiminnon käyttö on helppoa ja ympäristöystävällistä, I-save varmistaa että lämpötila-asetus on kohdallaan, kun esimerkiksi lähdet kotoa tai menet nukkumaan.

Kaukosäädin

Langattomalla kaukosäätimellä ohjaat ilmapvirran suuntaa, ajastinta ja lämpötilaa. Säädät helposti eri toiminnot oman mieltymyksesi mukaan.

Sisäyksikkö

	MSZ-GE25VA	MSZ-GE35VA
Malli		
Lämmitysteho (kW)	3,2 (1,3 - 4,5)	4,0 (1,6 - 5,3)
Jäähdytysteho (kW)	2,5 (1,1 - 3,0)	3,5 (1,1 - 4,0)
Ottoteho (kW)		
-lämmitys	0,700	0,955
-jäähdytys	0,545	0,865
COP / EER	4,57 / 4,59	4,19 / 4,05
Energialuokka	A / A	A / A
Ilmanvirtaus (m ³ /min)	4,1 - 11,5	4,1 - 11,5
Äänitaso (dB)	19 - 42	19 - 42
Mitat (mm)	L 798 - S 232 - K 295	L 798 - S 232 - K 295
Paino (kg)	10	10

Ulkoyksikkö

	MUZ-GE25VAH	MUZ-GE35VAH
Malli		
Äänitaso (dB)		
-lämmitys	48	48
-jäähdytys	47	47
Paino (kg)	30	33
Mitat (mm)	L 800 - S 285 - K 550	L 800 - S 285 - K 550
Jännite	220 - 240v, 50Hz	220 - 240v, 50Hz
Sulakekoko (A)	10	10
Maks. putkipituus (m)	20	20
Maks. putkikorkeus (m)	12	12
Täyttömäärä R410A (kg) -7m	0,8	1,15

Maahantuoja:

Paavo Kataikko Oy
Kehänreuna 2,
02430 Masala
Kirkkonummi - Finland

Puh 09 221 4685

toimisto@mitsubishielectric.fi
www.mitsubishielectric.fi

Jälleenmyyjä: