

HITACHI
Inspire the Next[®]

www.hitachicool.fi

HITACHI
SUMMIT
ILMALÄMPÖPUMPPU



HITACHI ILMALÄMPÖPUMPUT NOSTAVAT
LÄMMITYSLAITTEET UUELLE TASOLLE,
HYÖDYNTÄEN VIIMEISIMPIÄ INVERTER
TEKNOLOGIAN ETUJA.

Hitachi ilmalämpöpumpuissa yhdistyvät toimintavarmuus
ja tuntuva energiansäästö. Laite on suunniteltu Pohjolan
vaativiin olosuhteisiin ympärivuotiseen käyttöön.

SUMMIT

ILMÄLÄMPÖPUMPPU

HITACHI

Inspire the Next

www.hitachicool.fi

Laadukas teknologia

Huippulaadukas Hitachi summit-ilmalämpöpumppu hyödyntää tekniikan viimeisimpiä edistysaskelia. Laitteiston sydämenä on korkean hyötysuhteen, tinkimättömän toimintavarmuuden ja äärimmäisen tehokkuuden omaava laadukas Hitachi DC rotaatiokompressori.

Tyylikäs muotoilu

Tyylikkään litteän ja kevyen muotoilun ansiosta laite soveltuu hyvin asennettavaksi kaikkiin tiloihin.

Monipuoliset ominaisuudet

Laitteen monipuoliset ominaisuudet mahdollistavat helpon ja vaivattoman toiminnan.

Edullista lämmitystä ja jäähdytystä

Korkean teknologian ansiosta laite lämmittää ja jäähdyttää tehokkaasti ja edullisesti.

Alhainen äänitaso

Laitteen äänitaso on alhainen, joten sen toiminta on huomaamatonta, mutta tehokasta.

Monipuoliset ilmansuodatusominaisuudet

Laitteessa on helposti pestävät laadukkaat ilmansuodattimet, jotka suodattavat huoneilmasta epäpuhtauksia. Laite toimii siis myös tehokkaana ilmanpuhdistimena.

Tekninen tieto

Lämmönsiirtoaine		R410A
Jännite	V/Ph/Hz	230/1/50
Jäähdytysteho	kW	3,5 (0,9-4,0)
Lämmitysteho	kW	4,2 (0,9-5,0)
Sähköteho		
jäähdytys	W	1090 (155-1460)
lämmitys	W	1110 (115-1440)
Virrankulutus		
jäähdytys	A	5,22
lämmitys	A	5,32
Hyötysuhde		
EER (jäähdytys)		3,21
COP (lämmitys)		3,78
Äänitaso sisäyksikkö H/M/L/Qt		
jäähdytys	dB(A)	42/35/29/25
lämmitys	dB(A)	42/35/30/26
Äänitaso ulkoyksikkö	dB(A)	49
Mitat		
sisäyksikkö KxLxS	mm	280x780x220
ulkoyksikkö KxLxS	mm	548x750x288
Paino		
sisäyksikkö	kg	9,5
ulkoyksikkö	kg	35
Kompressorityyppi		DC Rotaatio
Putkikoko	tuuma	1/4x3/8
Max putkipituus	m	20
Max korkeusero	m	10



Jälleenmyyjä: