



# ACSON

## Ilmastointilaitteet

PB145:0805

- 4 eri kokoa, 2,8 - 6,2 kW
- 3 puhallinnopeutta
- Kylmäaine R410A

**ACSON**  
Member of Daikin group

### Seinämallit

A5WM 10G, A5WM 15G, A5WM 20G, A5WM 25G



**ACSON Ilmastointilaitteet** perustuvat kehittyneeseen teknologiaan ja tarkkaan laadunvalvontaan, näin me pystymme tarjoamaan sinulle erittäin luotettavia, joustavia ja varmakäyttöisiä ilmastointilaitteita.

**ACSON A5WM** on tarkoitettu asennettavaksi seinälle. Laitteiden hillityn muotoilun ansiosta ne sopivat hyvin kaikkiin tiloihin. Optimaalisen ilmankierron takaamiseksi laitteet on varustettu autoswing-toiminnolla. Laitteet käynnistyvät sähkökatkon jälkeen automaattisesti uudelleen.

Toimitukseen sisältyvällä langattomalla kaukosäätimellä säädät helposti halutun lämpötilan ja valitset kolmesta eri puhallinnopeudesta juuri sinulle sopivimman. Kaukosäätimessä on myös kätevä ajastin, ilmansuuntaustoiminnot ja paljon muuta.

**A5LC-sarjan ulkoyksikön** kylmäaineena on tehokas R410A, jonka tehdastyös riittää koko järjestelmään, jopa 7 m putkitukseen. Laitteen runko on suojattu epoksi-kuumapinnoitusmenetelmällä. Ulkoyksikköön sijoitettu paisuntalaite takaa hiljaisen käynnin, kaikissa malleissa.

Pidätämme itsellämme oikeuden dokumentin rakenteen ja yksityiskohtien muuttamiseen ilman ennakoilmoitusta.

**ahlseell**



## Tekniset tiedot

### A5WM 10G, A5WM 15G, A5WM 20G, A5WM 25G

Malli	A5WM 10G	A5WM 15G	A5WM 20G	A5WM 25G
Tuotenumero	52011007	52011009	52011043	52011046
Kylmäteho, kW	2,8	3,5	5,3	6,2
Sähkönsyöttö, V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Ottoteho, W	867	1230	1652	1915
Käyntivirta, A	3,9	5,5	7,3	8,4
Äänitaso, dBA, sisäyksikkö, H/M/L	39/34/28	42/36/29	43/40/35	49/44/42
Äänitaso, dBA, ulkoyksikkö	46	49	52	52
Paisuntalaite, tyyppi	Kapillaari	Kapillaari	Kapillaari	Kapillaari
Paisuntalaite, sijainti, sisä/ulkoyksikkö	Ulkoyksikkö	Ulkoyksikkö	Ulkoyksikkö	Ulkoyksikkö
Kondenssivesiyhde, mm	16	16	20	20
Kylmäaineputket, tuumaa	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"	1/4"-1/2"	1/4"-5/8"
Kompressorityyppi	Rotaatio	Rotaatio	Rotaatio	Rotaatio
Mitat, mm				
Sisäyksikkö, LxKxS	899x260x198	899x260x198	1062x304x222	1062x304x222
Ulkoyksikkö, LxKxS	700x540x250	700x540x250	855x651x328	855x750x415
Paino sisä/ulkoyksikkö, kg	12/33	12/33	16/59	16/62
Kylmäainetäytös, R410A, g	690	800	1375	1540

Kylmätehot on ilmoitettu +27 °C kuivalämpötilassa ja +19 °C märkälämpötilassa (ulkolämpötila).

**Lisätietoja: [www.ahlsell.fi](http://www.ahlsell.fi)**