



ACSON

Ilmastointilaitteet

PB065:0805

- 7 eri kokoa, 2,8 - 14,2 kW
- Automaattinen käynnistys sähkökatkon jälkeen
- Kylmäaine R410A

ACSON
Member of Daikin group

Kasettimallit

A5CK10C, A5CK15C, A5CK20C, A5CK25A, A5CK30A, A5CK40A, A5CK50A



ACSON Ilmastointilaitteet perustuvat kehittyneeseen teknologiaan ja tarkkaan laadunvalvontaan, näin me pystymme tarjoamaan sinulle erittäin luotettavia, joustavia ja varmakäyttöisiä ilmastointilaitteita.

ACSON A5CKC on tarkoitettu upotettavaksi alakattoon, kompaktin muotoilunsa ansiosta se sopii täydellisesti 820x820 vakiomittaan. Kaikissa malleissa on 4-suuntapuhallus joka takaa optimaalisen ilmankierron sekä integroitu kondenssivesipumppu.

Toimitukseen sisältyvällä langattomalla kaukosäätimellä säädät helposti halutun lämpötilan ja valitset kolmesta eri puhallinnopeudesta juuri sinulle sopivimman. Kaukosäätimessä on myös kätevä ajastin, ilmansuuntaustoiminnot ja paljon muuta.

A5LC-sarjan ulkoyksikön kylmäaineena on tehokas R410A, jonka tehdastyötös riittää koko järjestelmään, jopa 7 m putkitukseen. Laitteen runko on suojattu epoksi-kuumapinnoitusmenetelmällä. Ulkoyksikköön sijoitettu paisuntalaite takaa hiljaisen käynnin, kaikissa malleissa.

Pidätämme itsellämme oikeuden dokumentin rakenteen ja yksityiskohtien muuttamiseen ilman ennakkoilmoitusta.

ahlseell



Tekniset tiedot

A5CK10C, A5CK15C, A5CK20C, A5CK25A, A5CK30A, A5CK40A, A5CK50A

Malli	A5CK10C	A5CK15C	A5CK20C	A5CK25A
Tuotenumero	52011456	52011458	52011460	52011467
Kylmäteho, kW	2,8	3,7	5,2	6,7
Sähkönsyöttö, V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50	400/3/50	400/3/50
Ottoteho, W	950	1261	1724	2260
Käyntivirta, A	4	5,8	3,3	4,2
Äänitaso, dBA, sisäyksikkö, H/M/L	44/43/42	44/42/41	47/46/44	45/42/40
Äänitaso, dBA, ulkoyksikkö	49	49	52	52
Paisuntalaite, tyyppi	Kapillaari	Kapillaari	Kapillaari	Kapillaari
Paisuntalaite, sijainti, sisä/ulkoyksikkö	Ulkoyksikkö	Ulkoyksikkö	Ulkoyksikkö	Ulkoyksikkö
Kondenssivesiyhde, mm	19,1	19,1	19,1	19,1
Kylmäaineputket, tuumaa	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"	1/4"-1/2"	1/4"-5/8"
Mitat, mm				
Sisäyksikkö, LxKxS	570x250x570	570x250x570	570x250x570	820x335x820
Ulkoyksikkö, LxKxS	700x540x250	700x540x250	855x648x328	855x750x328
Paino sisä/ulkoyksikkö, kg	22+2/30	23+2/32	23+2/59	32+4/62
Kylmäainetäytös, R410A, g	710	940	1380	1650

Malli	A5CK30A	A5CK40A	A5CK50A
Tuotenumero	52011469	52011471	52011473
Kylmäteho, kW	9,1	11,4	14,2
Sähkönsyöttö, V/Ph/Hz	400/3/50	400/3/50	400/3/50
Ottoteho, W	2729	3780	5000
Käyntivirta, A	4,7	6,9	8,7
Äänitaso, dBA, sisäyksikkö, H/M/L	49/45/43	51/48/46	53/52/50
Äänitaso, dBA, ulkoyksikkö	54	58	68
Paisuntalaite, tyyppi	Kapillaari	Kapillaari + TXV	Kapillaari + TXV
Paisuntalaite, sijainti, sisä/ulkoyksikkö	Ulkoyksikkö	Ulkoyksikkö	Ulkoyksikkö
Kondenssivesiyhde, mm	19,1	19,1	19,1
Kylmäaineputket, tuumaa	3/8"-5/8"	3/8"-5/8"	3/8"-5/8"
Mitat, mm			
Sisäyksikkö, LxKxS	820x335x820	820x335x820	820x335x820
Ulkoyksikkö, LxKxS	855x750x328	1030x850x400	1030x850x400
Paino sisä/ulkoyksikkö, kg	35+4/68	38+4/100	40+4/105
Kylmäainetäytös R410A, g	1800	1950	3180

Kylmätehot on ilmoitettu +27 °C kuivalämpötilassa ja +19 °C märkälämpötilassa (ulkolämpötila).

Lisätietoja: www.ahlsell.fi