



ACSON

Ilmastointilaitteet

PB064:0805

- 7 eri kokoa, 3,8 - 16 kW
- Automaattinen käynnistys sähkökatkon jälkeen
- Kylmäaine R410A

ACSON
Member of Daikin group

Lattia/kattomallit

ACM 20 E, 25E, 28E RCM 40D, 50D, 62C



Acson ACM.



Acson RCM.



ACSON Ilmastointilaitteet perustuvat kehittyneeseen teknologiaan ja tarkkaan laadunvalvontaan, näin me pystymme tarjoamaan sinulle erittäin luotettavia, joustavia ja varmakäyttöisiä ilmastointilaitteita.

ACSON ACM/RCM voidaan asentaa joko seinälle, lattialle tai kattoon (RCM 62C ainoastaan kattoon). Kompaktin muotoilunsa ansiosta laitteet on helppo asentaa asennustavasta riippumatta.

Kaukosäätimellä asetat helposti halutun lämpötilan sekä miellyttävän hiljaisen yötoiminnon.

A5LC-sarjan ulkoyksikön kylmäaineena on tehokas R410A, jonka tehdastyötös riittää koko järjestelmään, jopa 7 m putkitukseen. Laitteen runko on suojattu epoksi-kuumapinnoitusmenetelmällä. Ulkoyksikköön sijoitettu paisuntalaite takaa hiljaisen käynnin, kaikissa malleissa.

Pidätämme itsellämme oikeuden dokumentin rakenteen ja yksityiskohtien muuttamiseen ilman ennakoilmoitusta.

ahlseell



Tekniset tiedot

ACM 20 E, 25E, 28E

Malli	A5CM 15E	A5CM 20E	A5CM 25E	A5CM 28E
Tuotenumero	52011215	52011219	52011223	52011228
Kylmäteho, kW	3,8	5,3	6,7	7,6
Sähkönsyöttö, V/Ph/Hz	230/1/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50
Ottoteho, W	1280	1757	2231	2715
Käyntivirta A	5,8	3,3	4,2	4,7
Äänitaso, dBA, sisäyksikkö, H/M/L	48/43/41	48/46/43	50/47/46	56/51/44
Äänitaso, dBA, ulkoyksikkö	49	52	52	54
Paisuntalaite, tyyppi	Kapillaari	Kapillaari	Kapillaari	Kapillaari
Paisuntalaite, sijainti, sisä/ulkoyksikkö	Ulkoyksikkö	Ulkoyksikkö	Ulkoyksikkö	Ulkoyksikkö
Kondenssivesiyhde, mm	19,1	19,1	19,1	19,1
Kylmäaineputket, tuumaa	1/4"-1/2"	1/4"-1/2"	1/4"-5/8"	3/8"-5/8"
Mitat				
Sisäyksikkö, LxKxS	1080x218x630	1080x218x630	1080x218x630	1080x218x630
Ulkoyksikkö, LxKxS	700x540x250	855x648x328	855x750x328	855x750x328
Paino, sisä/ulkoyksikkö, kg	26/32	27/59	27/62	28/68
Kylmätäytös, R410A, g	830	1400	1650	1700

RCM 40D, 50D, 62C

Ei lattia-asennukseen

Malli	R5CM 40D	R5CM 50D	R5CM 62C
Tuotenumero	52011232	52011236	52011241
Kylmäteho, kW	11,3	13,3	16,1
Sähkönsyöttö, V/Ph/Hz	400/3/50	400/3/50	400/3/50
Ottoteho, W	3900	5020	6414
Käyntivirta, A	8,5	8,8	9,6
Äänitaso, dBA, sisäyksikkö, H/M/L	54/53/52	54/53/52	56/53/46
Äänitaso, dBA, ulkoyksikkö	58	68	65
Paisuntalaite, tyyppi	Kapillaari + Paisuntav.	Kapillaari + Paisuntav.	Kapillaari + Paisuntav.
Paisuntalaite, sijainti, sisä/ulkoyksikkö	Ulkoyksikkö	Ulkoyksikkö	Ulkoyksikkö
Kondenssivesiyhde, mm	19,1	19,1	19,1
Kylmäaineputket, tuumaa	3/8"-5/8"	3/8"-3/4"	3/8"-3/4"
Mitat			
Sisäyksikkö, LxKxS	1714x249x670	1816x315x760	1984x368x680
Ulkoyksikkö, LxKxS	1013x850x400	1013x850x400	1013x850x460
Paino, sisä/ulkoyksikkö, kg	70/100	70/105	85/108
Kylmätäytös, R410A, g	1950	3350	3400

Kylmätehot on ilmoitettu +27 °C kuivalämpötilassa ja +19 °C märkälämpötilassa (ulkolämpötila).

Lisätietoja: www.ahlsell.fi