

MONOZONE INVERTER

HITACHI
Inspire the Next

Sisäyksikkö Kanavoitava RAD Ulkoyksikkö RAC-lämpöpumppu NH5

Hitachi Ilmastointilaitteet hyödyntävät tekniikan viimeisimpiä edistysaskeleita. Tarkka laadunvalvonta takaa, että ilmastointilaitteet ovat erittäin luotettavia ja varmakäyttöisiä ympäri vuoden.

Monozone Inverter -sarja soveltuu kohteisiin, joissa tarvitaan tuntuvaa energiasäästöä jäähdytykseen tai lämmitykseen.

Hitachi RAD -sarjan sisäyksikön asennus on nopeaa ja helppoa.

Ulkoyksikön kylmäaineena on tehokas ja ympäristöystävällinen R410A.



Tekniset tiedot

Sisäyksikkö		RAD-25NH7A	RAD-35NH7A	RAD-50NH7A
Ulkoyksikkö		RAC-25NH5	RAC-35NH5	RAC-50NH5
Kylmäteho	kW	2,5 (0,9-3,0)	3,5 (0,9-4,0)	5,0 (0,9-5,6)
Lämmitysteho	kW	3,5 (0,9-5,0)	4,8 (0,9-6,6)	6,0 (0,9-7,5)
Sähkönsyöttö	V/Ph/Hz	230/1/50		
Ottoteho, jäähd./läm.	kW	0,695/0,970	1,240/1,700	2,000/2,300
Ulkoyksikkö				
Ulkoyksikkö LxKxS	mm	750x570x280	750x570x280	850x650x298
Paino ulkoyksikkö	kg	38	38	45
Väri		RAL9001		
Äänitaso, ulkoyks. jäähd./läm. *	dBA	46/46	47/49	50/52
Sisäyksikkö				
Äänitaso, sisäyks. jäähd. H/M/L **	dBA	36/34/31	36/34/31	38/35/32
Äänitaso, sisäyks. läm. H/M/L **	dBA	37/33/30	37/33/30	38/35/32
Kylmäaine R410A				
Kylmäaineputket (neeste)	Tuumaa	1/4"	1/4"	1/4"
Kylmäaineputket (imu)	Tuumaa	3/8"	3/8"	1/2"
Max putkipituus	m	20	20	20
Kylmäainetäytös R410A	kg	1,15	1,15	1,40

* Äänen painetaso on mitattu 1 metrin etäisyydeltä.

** Äänen painetaso on mitattu 1,5 metrin etäisyydeltä.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.