

## Kasetti

**Hitachi Ilmastointilaitteet** hyödyntävät tekniikan viimeisimpiä edistysaskeleita. Tarkka laadunvalvonta takaa, että ilmastointilaitteet ovat erittäin luotettavia ja varmakäyttöisiä ympäri vuoden.

**Hitachi RAI** -ilmastointilaitteet upotetaan alakattoon. Kompaktin muotoilunsa ansiosta se sopii täydellisesti 60 x 60 cm vakiomittaan. Kaikissa malleissa käyttäjä voi valita 2-, 3- tai 4-tiejärjestelmän, mikä takaa optimaalisen ilmankierron. Kasetti on varustettu integroidulla kondenssivesipumpulla.

**Hitachi RAI** -sarjan äänitaso on alhainen, joten sen toiminta on huomaamatonta, mutta tehokasta.

Toimitukseen sisältyy langaton (IR) kaukosäädin.

**Hitachi RAI** -sarjan ulkoyksikön kylmäaineena on tehokas ja ympäristöystävällinen R410A.



## Tekniset tiedot

		RAI-25NH5A	RAI-35NH5A	RAI-50NH5A
Kylmäteho	kW	2,5 (0,9-3,0)	3,5 (0,9-4,0)	5,0 (0,9-5,2)
Lämmitysteho	kW	3,5 (0,9-5,0)	4,8 (0,9-6,6)	6,5 (0,9-8,1)
Sähkönsyöttö	V/Ph/Hz	230/1/50		
Ilmavirta , jäähd. H/M/L	m³/min	8,5/7,0/5,8	10,8/8,0/5,8	12,0/8,0/5,8
Ilmavirta, läm. H/M/L	m³/min	8,5/7,0/5,8	10,8/8,0/5,8	12,0/8,0/5,8
Äänitaso, sisäyks. jäähd. H/M/L	dBA	35/32/29	39/34/29	43/35/32
Äänitaso, sisäyks. läm. H/M/L	dBA	36/33/30	40/36/32	43/36/32
Kondenssivesiliitäntä (OD)	mm	ø 16	ø 16	ø 16
Kylmäaineputket	Tuumaa	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"
Sisäyksikkö LxKxS	mm	580x285x580	580x285x580	580x285x580
Paino sisäyksikkö	kg	24	24	24
Säleikkö		RAI-ECPM (Väri RAL1013/9001)		
Kylmäaine		R410A		

Äänen painetaso on mitattu 1,4 metrin etäisyydeltä.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.